

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-DE.AB01.B.00011  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0555120  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Фирма «Reflex Winkelmann GmbH & Co.KG». Адрес: Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen, Германия. Телефон 02382/70690.  
(наименование и место нахождения заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма «Reflex Winkelmann GmbH & Co.KG». Адрес: Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen, Германия.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции "НОВОТЕСТ" ООО "Независимая экспертная компания "НОВОТЕСТ". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, БЦ "Омега Плаза", тел./факс +7 (495) 989-29-25, URL: <http://www.novotest.ru>. ОГРН: 1027739044112. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AB01 выдан 02.09.2010г. Росстандартом РФ.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, наименование сертификата соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Баки расширительные мембранные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex с комплектующими см. приложение (бланки №0101063-0101067). Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, подтверждающая соответствие объекта)

код ОК 005 (ОКП)  
36 1500

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753) ГОСТ 14249-89 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность", ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 52630-2006 (Р.р. 4, 5, 6, 10) "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (кодексов) осуществляется сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8479 89 970 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 0810-01/2010-Н от 08.10.2010 г. ГП ИЦ "СтанкоТест", рег. № РОСС RU.0001.21MM10, адрес: 153009, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.1

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям стандартов ISO 9001:2008 № 04100960308 от 05.05.2010 выдан ОС TUV NORD, Германия  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации и качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 11.10.2010 по 09.10.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Эпштейн

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.А. Уткин

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-DE.AB01.B.00011

(обязательная сертификация)

ТР 0101063

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1500 8479 89 970 0	Баки расширительные мембранные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex с комплектующими.	Техническая документация изготовителя
	<p>Модели:</p> <p>reflex N, вместимость 8, 12, 18, 25, 35 литров, максимальное рабочее давление 0,3 МПа, вместимость 50, 80, 100, 140, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 литров, максимальное рабочее давление 0,6 МПа,</p> <p>reflex NG, вместимость 8, 12, 18, 25, 35 литров, максимальное рабочее давление 0,3 МПа, вместимость 50, 80, 100, 140 литров, максимальное рабочее давление 0,6 МПа,</p> <p>reflex F, вместимость 8, 12, 15, 18, 24 литров, максимальное рабочее давление 0,3 МПа,</p> <p>reflex S, вместимость 2, 8, 12, 18, 25, 33, 50, 80, 100, 140, 200, 250, 300, 400, 500, 600 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа,</p> <p>reflex EN, вместимость 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80 литров, максимальное рабочее давление 0,3 МПа,</p> <p>reflex G, вместимость 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 литров, диаметр 740, 1000, максимальное рабочее давление 1,6 МПа,</p> <p>reflex MG, вместимость 200, 300, 400, 500 литров, максимальное рабочее давление 0,6 МПа,</p> <p>reflex RG, вместимость 200, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,0 МПа,</p> <p>reflex RF, вместимость 200, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,0 МПа,</p>	Лист 1 из 4



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*А.С. Эпштейн* А.С. Эпштейн

*С.А. Уткин* С.А. Уткин

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.AB01.B.00011 (обязательная сертификация)

ТР 0101064

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1500 8479 89 970 0	Баки расширительные мембранные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex с комплектующими.	Техническая документация изготовителя
	reflex GG, вместимость 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 литров, reflex GF, вместимость 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000 литров, reflex VG, вместимость 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 диаметр 740, 1000, reflex VF, вместимость 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 диаметр 740, 1000, reflex DD, вместимость 8, 12, 18, 25, 33 литров, максимальное рабочее давление 1,0-2,5 МПа, reflex DT5, вместимость 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 740, 1000 литров, максимальное рабочее давление 1,0-1,6 МПа, reflex DE, вместимость 2, 8, 12, 18, 25, 33, 60, 80, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 литров, диаметр 740, 1000, максимальное рабочее давление 1,0 - 2,5 МПа, reflex DE Junior, вместимость 25, 50, 80, 100, 140, 200, 300, 400, 500, 600 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, reflex HW, вместимость 25, 50, 80, 100 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, reflex "V Vorschaltgefaess", вместимость 6, 12, 20, 40, 60, 200, 300, 350, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,0 МПа, reflex "EB Entschlammungsgefaess", вместимость 30, 60, 80, 100, 180, 300, 400, 750 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,0 МПа,	

Лист 2 из 4



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]* А.С. Эпштейн  
*[Signature]* С.А. Уткин

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB01.B.00011 (обязательная сертификация)

ТР 0101065

(учетный номер бланка)



Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1500 8479 89 970 0	Аппараты емкостные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex с комплектующими.	Техническая документация изготовителя
	reflex "LA Luftabscheider", вместимость 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, reflex "T Entspannungstopf", вместимость 170, 270, 380, 480, 550 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, reflex "Wasserschlagdaempfer", максимальное рабочее давление до 1,0 МПа,	
	Комплектующие: Крепеж настенный для баков мембранных расширительных, тип Wandhalterung 8-251, Консоль для монтажа баков мембранных расширительных, тип Konsole 8-251, Быстроразъемное соединение, типы: SU R 3/4 x 3/4; SU R 1x1, максимальное рабочее давление 1,0 МПа, Аппараты деаэрации, типы: reflex "servitec" (в комплекте), модели: 35, 60, 60/gl, 75, 95, до 1,0 МПа; reflex "servitec magcontrol" (в комплекте), модели: 15, 75, 75/gl, 95, 95/gl, 120, 120/gl, максимальное рабочее давление до 1,0 МПа; reflex "servitec levelcontrol" (в комплекте), модели: 75, 75/gl, 95, 95/gl, 120, 120/gl, максимальное рабочее давление до 1,0 МПа. Арматура для подключения баков мембранных расширительных, тип AG 1; AG 1 1/4; AG 1 1/2, максимальное рабочее давление 1,6 МПа.	Лист 3 из 4



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 А.С. Эпштейн  
 С.А. Уткин